

Z1

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

zummo

Conseils d'entretien et de nettoyage

zummo

Z1 NATURE

- Nous recommandons le port de gants de protection pour intervenir sur nos presse-agrumes.
- Il est recommandé de nettoyer le système de pressage et le cache avant au moins une fois par jour.
- Pensez à vérifier régulièrement les bacs à écorces.
- L'utilisation de produits spécialisés n'est pas nécessaire.
- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle (il est recommandé de laver le cache avant à la main).



Nous vous recommandons de ne pas laver les couvercles avant au lave-vaisselle afin d'éviter les rayures outout autre dommage.

Fréquence de lavage recommandée

zummo

Nettoyer au moins une fois par jour les composants suivants:

Zone de pressage:

- Bac de pressage
- Lame
- Coupes
- Bac à filtre et filtre o Cache avant
- Goulottes/cuves
- Façade inox de la machine

Nettoyer une fois par semaine ou 2 fois par semaine lors des périodes nécessaires:

Dispositif d'alimentation:

- Panier intérieur et séparateurs
- Base de la trémie et panier extérieur**

Produits à utiliser

Les machines doivent être nettoyées et désinfectées selon la fréquence mentionnée antérieurement. Pour cette opération, il faudra commencer par retirer tous les résidus solides puis nettoyer et désinfecter. Les machines pourront être désinfectées avec les types de produits suivants :

Produits désincrustants/désinfectants de qualité alimentaire : utilisés soit par immersion (pour les petites pièces) soit par pulvérisation (pour les grandes pièces et la façade inox de la machine) en respectant la concentration recommandée par le fabricant. Il faut laisser agir le produit pendant la durée indiquée puis rincer abondamment afin que le jus n'entre pas en contact avec le produit. Ces produits ont en général un pH très élevé qui peut dégrader à la longue le P C. Il ne faut donc pas dépasser le temps de contact du produit sur les pièces en plastique transparent.


Détergents désinfectants chlorés de qualité alimentaire : même utilisation que les produits précédents. Ils peuvent être utilisés par immersion ou par pulvérisation en respectant les temps de contact recommandés par le fabricant. Rincer abondamment les pièces traitées avant de les remettre en contact avec le jus.

Vous pouvez utiliser également des solutions à base de Javel à usage domestique (4 % de chlore) ou industriel (10 % de chlore). La concentration nécessaire pour garantir une efficacité à température ambiante est de 100 ppm, soit 2,5 ml d'eau de Javel domestique par litre d'eau ou 1 ml d'eau de Javel industrielle par litre d'eau.


ASSEMBLAGE




1. Mettre le plateau et la grille d'égouttement.




2. Monter l'ensemble de pressage.



3. Monter le bac à filtre.



4. Serrer la molette.




5. Ajouter la lame.



6. Serrer la molette.




7. Ajouter la coupe.



8. Serrer la molette.



9. Mettre la cuve.




10. Introduire le cache avant dans les rainures de droite à gauche



11. Mettre la protection supérieure.


DÉMONTAGE




1. La machine à l'arrêt, mettre l'interrupteur sur la position arrêt.



2. Retirer la protection supérieure.



3. Extraire le cache avant.



4. Faire attention à la lame.



5. Retirer la cuve.



6. Desserrer les molettes.



7. Extraire la lame et la coupe.



8. Desserrer la molette.




9. Retirer l'ensemble de pressage.



10. Pour finir, retirer le plateau et la grille d'égouttement



11. Nettoyer toutes les pièces avec de l'eau et un produit nettoyant liquide.



Elles peuvent passer également au lave-vaisselle (excepté le cache avant).

zummo

P.O. Box 23 | C/Cádiz, 4, 46113 Moncada. Valencia. Spain. zummo@zummo.es | www.zummocorp.com | (+34)961 301 246